


Technisches Datenblatt für:

EBM-GS 10



Allgemeine Daten

Artikel	Einblasmuffe mit Gas-Stop	
Beschreibung	Die teilbaren Einblasmuffen EBM-GS haben einen integrierten Gas-Stop. Sie wurden von gabocom entwickelt, um belegte speedpipe zu verbinden und in Längsrichtung bis 0,5 bar gegen Gas und Wasser abzudichten.	
Verpackungseinheit	12 St.	
Transport- und Lagertemperatur	-40 bis +65	°C
Verlege- bzw. Montagetemperatur	-10 bis +50	°C
Betriebstemperatur	-40 bis +65	°C

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	PolyPhenylenOxid PPO	
Dimension	d = 29; L = 88	mm
Abdichtbereiche (Kurzbezeichnung)	EBM-GS 10 / 1,8-3,5	mm
	EBM-GS 10 / 3,0-5,0	
	EBM-GS 10 / 5,0-6,5	
Druck	0,5	bar
Zugkraft vom speedpipe	min. 100	N
Zugkraft zum Mikrokabel (Ø6,5mm)	min. 50	N
Belastbarkeit der Verbindungsklammer	min. 750	N
Brandverhalten von Schale und Verbindungsklammer (DIN EN 13501-1)	E - d2	

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
 Am Schaidweg 7
 94559 Niederwinkling
 GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
 Fax +49 9962 950-202
 info@gabocom.com
 www.gabocom.com

Ersteller: CBR
 Freigabe: MK
 Datum: 09.05.2023
 Stand: 3

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.