


Technisches Datenblatt für:

EBM



Allgemeine Daten

Artikel	Einblasmuffe teilbar	
Beschreibung	Mit der zugfesten und teilbaren Einblasmuffe EBM werden belegte speedpipe dauerhaft bis 0,5 bar und für 30 Minuten bis 10 bar gas- und wasserdicht verbunden. Die Montage ist ohne Spezialwerkzeug möglich.	
Verpackungseinheit	12 St.	
Transport- und Lagertemperatur	-40 bis +65	°C
Verlege- bzw. Montagetemperatur	-10 bis +50	°C
Betriebstemperatur	-40 bis +65	°C

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	PolyPhenylenOxid PPO	
Dimension	EBM 7:	d = 27; L = 88
	EBM 10:	d = 28; L = 88
	EBM 12:	d = 30; L = 88
	EBM 14:	d = 33; L = 88
	EBM 16:	d = 36; L = 92
Druck	0,5 (permanent gas- und wasserdicht)	bar
	10 / 30	bar / min
Zugfestigkeit	EBM 7:	min. 70
	EBM 10:	min. 100
	EBM 12:	min. 120
	EBM 14:	min. 140
	EBM 16:	min. 160
Belastbarkeit der Verbindungsklammer	min. 750	N
Brandverhalten von Schale und Verbindungsklammer (DIN EN 13501-1)	E - d2	

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: CBR
Freigabe: MK
Datum: 09.05.2023
Stand: 4

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.