


Technisches Datenblatt für:	
KmR indoor	

Allgemeine Daten

Artikel	Kennzeichnungsschild mit Rohrverschluss indoor
Beschreibung	Die Kennzeichnungsschilder mit Rohrverschluss KmR indoor dienen dazu, speedpipe-indoor im Verzweigerbereich durch Permanent Marker wie zum Beispiel Edding mit der Kundenadresse zu beschriften. Sie verschließen zunächst unbelegte speedpipe-indoor bis 0,5 bar gas- und wasserdicht und lassen sich einfach und schnell montieren. Indem die Schutzkappe abgebrochen wird, bleibt die Kundenadresse am speedpipe-indoor nach der Belegung mit einem Glasfaserkabel erhalten. Das Produkt ist für Einsatztemperaturen von 0 - 50 °C für Lagerung und Montage konzipiert.
Verpackungseinheit	40 St.

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit	
Material			
Material	Polyamid PA schwer entflammbar		
Halogenfreiheit (DIN EN 60684-2)	< 0,02	%	
Brandverhalten	B s2 d0		
Produkte			
Dimension	KmR 7 i:	d = 20; L = 122	mm
	KmR 10 i:	d = 20; L = 122	
	KmR 12 i:	d = 20; L = 122	
	KmR 14 i:	d = 23; L = 122	
Druck	0,5	bar	

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: CKS
Datum: 09.02.2021
Stand: 3

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.